

Etiket en sticker verwijderaar Quantore

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 - Productidentificatie

Productnaam/naam	Etiket en sticker verwijderaar Quantore
Chemische benaming	
Productsoort	Mengsel
Product code	392685
UFI:	0E00-708W-U00A-TD8M

1.2 - Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante identificeerbare toepassingen

- Aerosolen
- PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief producten op basis van oplosmiddelen).
- Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten)

1.3 - Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Quantore B.V.
Zilverwerf 15
6641 TC Beuningen Netherlands
Telefoon : +31 (0)24 678100

1.4 - Telefoonnummer voor noodgevallen

Giftnotrufzentrale (Österreich)
Tel. No.: +43 1 406 4343

Toxikologické informační centrum (Česká republika)
Tel. No.: +420 224 919 293 / +420 224 915 402

Giftlinjen (Denmark)
Tel. No.: +45 82 12 12 12

Mürgistusteabekeskus (Eesti)
Tel. No.: +372 794 3794 (or 16662 national/ või 16662 riiklikku)

Servicio de Información Toxicológica (España)
Tel. No.: +34 91 562 04 20

Myrkytystietokeskus (Suomi)
Tel. No.: +358 09 471 977

ORFILA (INERIS) (France)
Tel. No.: +33 (0) 1 45 42 59 59

Giftinformationszentrum, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Hindenburgdamm 30, 12203 Berlin (Deutschland)
Tel. No.: +4930 30686700

Κέντρο Πληροφοριών Δηλητηριάσεων (Ελλάδα)
Τηλ. Αρ.: (0030) 2107793777

Egészségügyi Toxikológiai Információs Szolgálat (Magyarország)
Tel. No.: +36 80 20 11 99

National Poisons Information Centre (Ireland)
Tel. No.: +353 (0) 1 809 2166

Etiket en sticker verwijderaar Quantore

Hosp. Niguarda Ca 'Granda - Milan, Tel. No.: +39 02 66101029; CAV National Toxicological Information Center - Pavia, Tel. No.: +39 038224444 (Italy)

Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs (Latvija)
Tel. No.: +371 670 42473

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT), Apsinuodijimų informacijos biuras (VTI) (Lietuva)
Tel. No.: +370 5 236 20 52

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) (Nederland)
Tel. No.: +31 (0) 88 755 8000

Norsk Giftinformasjonssenter (Norge)
Tel. No.: +47 22 59 13 00

Europejski numer alarmowy (Polska)
112

Instituto Nacional de Emergência Médica (Portugal)
Tel. No.: +351 213 303 271

Biroul RSI si Informare Toxicologica (Romania)
Tel. No.: +40 021 318 3606

Národné toxikologické informačné centrum (NTIC) (Slovensko)
Tel. No.: +421 2 5477 4166

Svensk Giftinformationscentral (Sverige)
Tel. No.: +46 08 331231

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 - Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol 1	Aerosol - categorie 1
Skin Irrit. 2	Huidirritatie, Categorie 2
Eye Irrit. 2	Oogirritatie - Categorie 2
STOT SE 3	STOT bij eenmalige blootstelling - categorie 3 (H336)
Aquatic Chronic 2	Gevaar voor het aquatisch milieu - Aquatic Chronic 2

2.2 - Etiketteringselementen

labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Bevat: Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cyclische stoffen, <5% n-hexaan | propaan-2-ol, isopropylalcohol, isopropanol

Signaalwoord : Gevaar

Gevarenpictogrammen



Gevarenaanduidingen

Etiket en sticker verwijderaar Quantore

H222	Zeer licht ontvlambare aerosol
H229	Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H315	Veroorzaakt huidirritatie
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Veiligheidsaanbevelingen

P101	Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102	Buiten het bereik van kinderen houden.
P103	Lees aandachtig en volg alle instructies op.
P210	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211	Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251	Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P410+P412	Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
EUH-zinnen	: geen

Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia

Bevat:

- 30% of meer: alifatische koolwaterstoffen
- PARFUM (CITRAL)

2.3 - Andere gevaren

PBT-stoffen

- Deze stof voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

zPzB-stoffen

- Deze stof voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

Andere gevaren

- Tot de volledige verdamping van de ontbrandbare bestanddelen bestaat ook na gebruik gevaar van vorming van damp/lucht-mengsels die kunnen ontploffen.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 - Stoffen

Niet van toepassing

3.2 - Mengsels

Chemische benaming	Nr.	%	Klasse(n)	Informatie over de stof
Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cyclische stoffen, <5% n-hexaan	CAS-nr. : EU-Identificatienummer : EG-nr. : 921-024-6	>= 85 - < 90	Aquatic Chronic 2 - H411 Asp. Tox. 1 - H304 Flam. Liq. 2 - H225 Skin Irrit. 2 - H315 STOT SE 3 - H336	(a)

(a) Stof die bijdraagt aan de classificatie

(b) Stof met blootstellingslimietwaarde

Etiket en sticker verwijderaar Quantore

Chemische benaming	Nr.	%	Klasse(n)	Informatie over de stof
propaan-2-ol, isopropylalcohol, isopropanol INCI: ISOPROPYL ALCOHOL	CAS-nr. : 67-63-0 EU-Identificatienummer : 603-117-00-0 EG-nr. : 200-661-7	>= 10 - < 12.5	Eye Irrit. 2 - H319 Flam. Liq. 2 - H225 STOT SE 3 - H336	(a)
koolstofdioxide INCI: CARBON DIOXIDE	CAS-nr. : 124-38-9 EU-Identificatienummer : EG-nr. : 204-696-9	>= 1 - < 2.5	Press. Gas (Comp.) - H280	(a) (b)

(a) Stof die bijdraagt aan de classificatie

(b) Stof met blootstellingslimietwaarde

- Voor de volledige tekst van de gevarenaanduidingen en EU-gevarenaanduidingen: zie SECTIE 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 - Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

<u>Na inhalatie</u>	- Voor frisse lucht zorgen. - bij ademhalingsklachten of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen. - Bel onmiddellijk een arts.
<u>Na huidcontact</u>	- Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. - Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken. - In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.
<u>Bij oogcontact</u>	- Bij contact met de ogen direct met geopende oogleden 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen en oogarts consulteren.
<u>Na inslikken</u>	- Bij braken rekening houden met verstikkingsgevaar. - Na het inslikken de mond met rijkelijk water uitspoelen (alleen wanneer de persoon bij bewustzijn is) en direct medische hulp inroepen.

4.2 - Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

<u>Symptomen en effecten - Na inhalatie</u>	- Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
<u>Symptomen en effecten - Na huidcontact</u>	- Veroorzaakt huidirritatie.
<u>Symptomen en effecten - Bij oogcontact</u>	- Veroorzaakt oogirritatie.
<u>Symptomen en effecten - Na inslikken</u>	- Er is geen informatie beschikbaar.

4.3 - Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Symptomatische behandeling.
- In geval van verdenking van intoxicatie dient het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum onmiddellijk te worden geadresseerd, nummer van het telefoonnummer voor noodgevallen, zie rubriek 1.4.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 - Blusmiddelen

<u>Geschikte blusmiddelen</u>	- ABC-poeder - Kooldioxide (CO₂) - Schuim
-------------------------------	--

Etiket en sticker verwijderaar Quantore

- Bluspoeder

Ongeschikte blusmiddelen

- Sterke waterstraal

5.2 - Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

- Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.

Gevaarlijke ontledingsproducten

- Er is geen informatie beschikbaar.

5.3 - Advies voor brandweerlieden

- Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.
- Ademhalingsapparatuur met perslucht en beschermingskleding dragen.
- Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het gevarengedebied watersproeistraal inzetten.
- Gassen/dampen/nevels met watersproeistraal neerslaan.
- Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen.
- Bluswater niet in de riolering of oppervlaktewater laten lopen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 - Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten

- Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
- Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- Contact met huid, ogen en kleding vermijden.
- Voor voldoende ventilatie zorgen.
- Ontstekingsbronnen verwijderen.
- Personen in veiligheid brengen.
- Lucht in het getroffen gebied binnenlaten.
- Bij blootstelling aan dampen, stoffen en aerosols adembescherming dragen.

Voor de hulpdiensten

- Bij blootstelling aan dampen, stoffen en aerosols adembescherming dragen.

6.2 - Milieuvorzorgsmaatregelen

- Product niet ongecontroleerd in het milieu laten komen.
- Ontploffingsgevaar.

6.3 - Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Insluitings methoden en -materiaal

- Er is geen informatie beschikbaar.

Reinigingsmethoden en -materiaal

- Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen.
- Met veel water wassen.

Ongeschikte technieken

- Er is geen informatie beschikbaar.

6.4 - Verwijzing naar andere rubrieken

Etiket en sticker verwijderaar Quantore

- Veilige verwerking: zie rubriek 7
- Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8
- Afvalverwijdering: zie rubriek 13

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 - Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

<u>Aanbeveling</u>	- Verhitten leidt tot drukverhoging en barstgevaar. - Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. - Niet in open vuur of tegen gloeiende voorwerpen spuiten. - Bij open hanteren moeten installaties met plaatselijke afzuiging gebruikt worden. - Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. - Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. - Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.
<u>Verstrek ook advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne</u>	- Verontreinigde kleding uittrekken. - huidbeschermingsplan opstellen en in acht nemen! - Voor de pauzes en na beëindiging van het werk handen en gezicht grondig wassen, event. douchen. - Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven.

7.2 - Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- In gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.
- Achter slot bewaren.
- Voor voldoende ventilatie en plaatselijke afzuiging op kritieke plaatsen zorgen.
- Opslaan op een plaats die alleen toegankelijk is voor bevoegde personen.
- Niet samen opslaan met: Oxidatiemiddelen
- Niet samen opslaan met: Brandbare stof
- Verwijderd houden van: Eetwaren en diervoeder
- Netherlands: Publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS) 15 - Voorschriften voor de opslag van spuitbussen en gaspatronen
- Opwarming van spuitbussen of gaspatronen tot boven de 50 °C moet worden voorkomen.
- Opslag van spuitbussen moet in alle gevallen plaatsvinden in een brandcompartiment.
- Bij open opslag is maatwerk noodzakelijk.
- De ruimte tussen spuitbussen en plafond/dak moet in alle gevallen meer dan 0,5 meter zijn.
- Opslag tot en met 10 ton: Er geldt een maximale stapelhoogte van 3,6 meter als er geen gebruik wordt gemaakt van stellingen. Bij een combinatie met andere verpakte gevaarlijke stoffen moeten spuitbussen worden afgeschermd door hekwerk. Behalve als het oppervlak van de opslagvoorziening kleiner is dan 100 m². In een apart brandcompartiment is een maximale oppervlakte tot 300 m² toegelaten.

Etiket en sticker verwijderaar Quantore

- Opslag boven de 10 ton: De totale vloeroppervlakte van de opslagvoorziening mag maximaal 2.500 m² zijn. Ten hoogste 1.900 m² mag in gebruik zijn voor de opslag van spuitbussen of gaspatronen. Er moet een geschikte brandbeveiligingsinstallatie aanwezig zijn, die voldoet aan de eisen van beschermingsniveau 1. Hierbij moet worden voldaan aan de voorschriften van de paragrafen 4.6, 4.7 en 4.8. In de uitgangspunten van de brandbeveiligingsinstallatie wordt ook de stapelhoogte bepaald.

7.3 - Specifiek eindgebruik

- Voorbereidings- en reinigingsproducten

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 - Controleparameters

koolstofdioxide (124-38-9)	
IOELV TWA mg/m ³ (UE)	9150 mg/m ³
IOELV TWA ppm (UE)	5000 ppm
IOELV STEL mg/m ³ (UE)	27400 mg/m ³
IOELV STEL ppm (UE)	15000 ppm
OELV TWA mg/m ³ (NL)	9000 mg/m ³
OELV TWA ppm (NL)	5000 ppm

DNEL / PNEC

Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cyclische stoffen, <5% n-hexaan			
Type	Waarde	Gebruiker	Effect
DNEL langdurig oraal (herhaald)	699 mg/kg bw/day	Consumenten	Systemisch
DNEL langdurig inhalatief	2035 mg/m ³	Werknemer	Systemisch
DNEL langdurig inhalatief	608 mg/m ³	Consumenten	Systemisch
DNEL langdurig dermaal	773 mg/kg bw/day	Werknemer	Systemisch
DNEL langdurig dermaal	699 mg/kg bw/day	Consumenten	Systemisch

propaan-2-ol, isopropylalcohol, isopropanol (67-63-0)			
Type	Waarde	Gebruiker	Effect
DNEL kortstondig oraal (acuut)	51 mg/kg	Consumenten	Systemisch
DNEL langdurig oraal (herhaald)	26 mg/kg bw/day	Consumenten	Systemisch
DNEL acuut inhalatief	178 mg/m ³	Consumenten	Systemisch
DNEL acuut inhalatief	1000 mg/m ³	Werknemer	Systemisch
DNEL langdurig inhalatief	500 mg/m ³	Werknemer	Systemisch
DNEL langdurig inhalatief	89 mg/m ³	Consumenten	Systemisch
DNEL langdurig dermaal	888 mg/kg bw/day	Werknemer	Systemisch
DNEL langdurig dermaal	319 mg/kg bw/day	Consumenten	Systemisch
PNEC aquatisch, zoet water	140.9 mg/l		
PNEC aquatisch, zeewater	140.9 mg/l		
PNEC aquatisch, periodieke vrijkoming	140.9 mg/l		
PNEC sediment, zoet water	552 mg/kg		
PNEC sediment, zeewater	552 mg/kg		
PNEC grond	28 mg/kg		
PNEC Secundaire vergiftiging	160 mg/kg		
PNEC zuiveringsinstallatie (STP)	2251 mg/l		

8.2 - Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

- Bij open hanteren moeten installaties met plaatselijke afzuiging gebruikt worden.
- Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- Als afzuiging ter plaatse niet mogelijk of onvoldoende is, moet mogelijkerwijs een goede ventilatie van de werkplek gegarandeerd worden.

Etiket en sticker verwijderaar Quantore

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

- Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- Geschikte oogbescherming: Korfbril.
- BS EN ISO 16321-1:2022
- Bij de omgang met chemische werkstoffen mogen handschoenen die tegen chemicaliën beschermen met CE-kenmerk inclusief het viercijferige controlenummer, gedragen worden.
- Beschermingshandschoenen tegen chemicaliën moeten in hun uitvoering afhankelijk van de concentratie van de gevaarlijke en -hoeveelheid speciaal voor de werkplek uitgekozen worden.
- Geschikt materiaal: NBR (Nitrilrubber)
- Dikte van het handschoenmateriaal: $\geq 0,4$ mm
- Geschikt materiaal: FKM (fluorrubber)
- Dikte van het handschoenmateriaal: 0,7 mm
- Doorbraaktijd: > 480 min.
- Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen chemicaliën van de bovengenoemde beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de handschoenenfabrikant te laten informeren.
- Antistatische schoenen en werkkleding dragen.
- Het product niet bij onvoldoende ventilatie gebruiken of veiligheidsmasker met geschikt gasfilter (type A1 conform EN 14387) dragen.



Beheersing van milieublootstelling

- Niet in de riolering of open wateren lozen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 - Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

<u>Aggregatietoestand</u> <u>Kleur</u>	Vloeibaar helder	<u>Uiterlijk</u> <u>Geur</u>	Aerosol fruitig
Geurdrempelwaarde		Geen gegevens beschikbaar	
pH		Geen gegevens beschikbaar	
Smeltpunt		Geen gegevens beschikbaar	
Vriespunt		Geen gegevens beschikbaar	

Etiket en sticker verwijderaar Quantore

Kookpunt	> 65 °C
Vlampunt	< 0 °C Gesloten beker
Verdampingssnelheid	Geen gegevens beschikbaar
ontvlambaarheid	Geen gegevens beschikbaar
Onderste explosiegrens	0.6 % Vol.
Bovenste ontploffingsgrens	12 % Vol.
Dampdruk	Geen gegevens beschikbaar
Dampspanning	Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid	0.707
Dichtheid	Geen gegevens beschikbaar
Oplosbaarheid (Water)	Geen gegevens beschikbaar
Oplosbaarheid (Ethanol)	Geen gegevens beschikbaar
Oplosbaarheid (Aceton)	Geen gegevens beschikbaar
Oplosbaarheid (Organische oplosmiddelen)	Geen gegevens beschikbaar
Log KOC	Geen gegevens beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur	> 200 °C
Ontledingstemperatuur	Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, kinematisch	Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, dynamisch	Geen gegevens beschikbaar

Deeltjeskarakteristieken

Partikelgrootte	Geen gegevens beschikbaar
Stoffigheid	Geen gegevens beschikbaar
Specifiek oppervlak	Geen gegevens beschikbaar
Vorm geven aan	Geen gegevens beschikbaar

9.2 - Overige informatie

VOS-gehalte	692.008 g/l 97,879 %
Minimale ontstekingsenergie	Geen gegevens beschikbaar
Geleidend	Geen gegevens beschikbaar
Brekingindex	Geen gegevens beschikbaar
Vaststofgehalte	Geen gegevens beschikbaar
Oppervlaktespanning	Geen gegevens beschikbaar
Verzadiging concentratie	Geen gegevens beschikbaar

- Richtlijn 2004/42/EG inzake de beperking van emissies van vluchtige organische stoffen
- VOS: 97,948 % (692,493 g/l)

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 - Reactiviteit

- Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

10.2 - Chemische stabiliteit

- De substantie is onder de aanbevolen omstandigheden van opslag, gebruik en temperatuur chemisch stabiel.

10.3 - Mogelijke gevaarlijke reacties

Etiket en sticker verwijderaar Quantore

- Er zijn geen gevaarlijke reacties bekend.

10.4 - Te vermijden omstandigheden

- Uit de buurt houden van warmtebronnen (b.v. hete oppervlakken), vonken en open vuur.
- Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.

10.5 - Chemisch op elkaar inwerkende materialen

- Er is geen informatie beschikbaar.

10.6 - Gevaarlijke ontledingsproducten

- Er zijn geen gevaarlijke afbraakproducten bekend

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 - Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Toxiciteit : Mengsel

ATE oraal : - ATE dermaal : - ATE Inhalatie Stof/Nevel : -
ATE Inhalatie Damp : - ATE Inhalatie Gas : -

LD50 oraal (rat)	Geen gegevens beschikbaar
LD50 dermaal (rat)	Geen gegevens beschikbaar
LD50 dermaal (konijn)	Geen gegevens beschikbaar
LC50 inhalatie gas (rat)	Geen gegevens beschikbaar
LC50 inhalatie stof en nevel (rat)	Geen gegevens beschikbaar
LC50 inhalatie dampen (rat)	Geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit : Stoffen

Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cyclische stoffen, <5% n-hexaan ()

LD50 oraal (rat)	> 5840 mg/kg
LD50 dermaal (rat)	> 2920 mg/kg
LC50 inhalatie dampen (rat)	> 25.2 mg/l

propaan-2-ol, isopropylalcohol, isopropanol (67-63-0)

LD50 oraal (rat)	5840 mg/kg
LD50 dermaal (konijn)	13900 mg/kg
LC50 inhalatie dampen (rat)	> 25 mg/l

Huidcorrosie/-irritatie - Huidirritatie, Categorie 2 - Veroorzaakt huidirritatie

Ernstig oogletsel/oogirritatie - Oogirritatie - Categorie 2 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Mutageniteit in geslachtscellen - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

kankerverwekkendheid - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Giftigheid voor de voortplanting - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Etiket en sticker verwijderaar Quantore

STOT bij eenmalige blootstelling

- STOT bij eenmalige blootstelling - categorie 3 (H336) - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

STOT bij herhaalde blootstelling

- Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar bij inademing

- Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

11.2 - Informatie over andere gevaren

- Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 - Toxiciteit

Toxiciteit : Mengsel

EC50 48 uur schaaldieren	Geen gegevens beschikbaar
LC50 96 uur (vis)	Geen gegevens beschikbaar
ErC50-algen	Geen gegevens beschikbaar
ErC50 andere waterplanten	Geen gegevens beschikbaar
NOEC chronisch (vis)	Geen gegevens beschikbaar
NOEC chronisch (schaaldieren)	Geen gegevens beschikbaar
NOEC chronisch (algen)	Geen gegevens beschikbaar
NOEC chronisch (andere waterplanten)	Geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit : Stoffen

propaan-2-ol, isopropylalcohol, isopropanol (67-63-0)

EC50 48 uur schaaldieren	9714 mg/l Daphnia magna OESO 202
LC50 96 uur (vis)	9640 mg/l OESO 203
ErC50-algen	> 100 mg/l Scenedesmus subspicatus
NOEC chronisch (vis)	> 1000 mg/l Danio rerio
NOEC chronisch (schaaldieren)	> 1000 mg/l
NOEC chronisch (algen)	1800 mg/l

koolstofdioxide (124-38-9)

EC50 48 uur schaaldieren	3.2 mg/l
LC50 96 uur (vis)	35 mg/l Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)
ErC50-algen	7.9 mg/l

12.2 - Persistentie en afbreekbaarheid

Mengsel

Biochemische zuurstofbehoefte (BOD)	Geen gegevens beschikbaar
Chemische zuurstofbehoefte (CSB)	Geen gegevens beschikbaar
% biologische afbraak in 28 dagen	Geen gegevens beschikbaar

Etiket en sticker verwijderaar Quantore

Stoffen

Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cyclische stoffen, <5% n-hexaan ()

% biologische afbraak in 28 dagen	98 %
-----------------------------------	------

propaan-2-ol, isopropylalcohol, isopropanol (67-63-0)

% biologische afbraak in 28 dagen	95 %
-----------------------------------	------

12.3 - Mogelijke bioaccumulatie

Mengsel

Bioconcentratiefactor (BCF)	Geen gegevens beschikbaar
Log KOC	Geen gegevens beschikbaar

Stoffen

propaan-2-ol, isopropylalcohol, isopropanol (67-63-0)

Bioconcentratiefactor (BCF)	0.994
-----------------------------	-------

Log KOC	0.05
---------	------

12.4 - Mobiliteit in de bodem

- Het product is niet getest.

12.5 - Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

- Deze stof voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

- Deze stof voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

12.6 - Hormoonontregelende eigenschappen

- Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

12.7 - Andere schadelijke effecten

- Voorkom lozing in het milieu.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 - Afvalverwerkingsmethoden

<u>Afvalverwerkingsmethoden</u>	- Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving. - Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden. - Niet in de riolering of open wateren lozen. - Niet in de grond/bodem terecht laten komen. - Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden.
<u>Lozing van afvalwater</u>	- Er is geen informatie beschikbaar.
<u>Speciale voorzorgsmaatregelen</u>	- Er is geen informatie beschikbaar.
<u>Communautaire of nationale of regionale bepalingen</u>	- Afvalverwerking volgens richtlijn 2008/98/EG omvattende afval en gevaarlijk afval. - Nederland: Afvalverwijdering volgens Wet milieubeheer en Richtlijn 2008/98/EG.

Etiket en sticker verwijderaar Quantore

Afvalcodes /
afvalaanduidingen volgens
Verordening 2014/955/UE

16 05 04* - gasen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke stoffen bevatten

15 01 10* - verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 - VN-nummer of ID-nummer

VN-nummer (ADR) : UN1950
VN-nummer (RID) : UN1950
VN-nummer (ADN) : UN1950
VN-nummer (IMDG) : UN1950
VN-nummer (IATA) : UN1950

14.2 - Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Juiste ladingnaam : SPUITBUSSEN
overeenkomstig de
modelreglementen van de VN
(ADR)

Juiste ladingnaam : SPUITBUSSEN
overeenkomstig de
modelreglementen van de VN
(RID)

Juiste ladingnaam : SPUITBUSSEN
overeenkomstig de
modelreglementen van de VN
(ADN)

Juiste ladingnaam : SPUITBUSSEN
overeenkomstig de
modelreglementen van de VN
(IMDG)

Juiste ladingnaam : AEROSOLS, FLAMMABLE
overeenkomstig de
modelreglementen van de VN
(IATA)

14.3 - Transportgevarenklasse(n)

ADR : 2
Transportgevarenklasse(n)

ADR Classificeringscode: : 5F

Pictogrammen



Transportgevarenklasse(n) : 2
(RID)

Etiket en sticker verwijderaar Quantore

Pictogrammen



2.1

Transportgevarenklasse(n) : 2
(ADN)

Pictogrammen



2.1

Transportgevarenklasse(n) : 2
(IMDG)

Pictogrammen



2.1

Transportgevarenklasse(n) : 2
(IATA)

Pictogrammen



2.1

14.4 - Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep :

Verpakkingsgroep (RID) :

Verpakkingsgroep (ADN) :

Verpakkingsgroep (IMDG) :

Verpakkingsgroep (IATA) :

14.5 - Milieugevaren

Milieugevaren : Ja.

Mariene verontreiniger : Gevaar voor het aquatisch milieu - Aquatic Chronic 2

14.6 - Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Etiket en sticker verwijderaar Quantore

ADR

<u>ADR Classificeringscode:</u>	:	5F
<u>ADR Speciale voorschriften</u>	:	190+327+344+625
<u>ADR Beperkte hoeveelheid (LQ)</u>	:	1L
<u>Uitgezonderde hoeveelheden ADR</u>	:	E0
<u>ADR Packing instructions</u>	:	
<u>ADR Special packing provisions</u>	:	
<u>ADR Mixed packing provisions</u>	:	
<u>Instructions for portable tanks and bulk containers</u>	:	
<u>Special provisions for portable tanks and bulk containers</u>	:	
<u>ADR tank code</u>	:	
<u>ADR tanks special provisions</u>	:	
<u>Vehicle for tank carriage</u>	:	
<u>ADR transportcategorie</u>	:	2
<u>ADR code tunnelbeperking</u>	:	D
<u>ADR Special provisions loading, unloading and handling</u>	:	
<u>Special provisions - Packages</u>	:	V14
<u>Special provisions - Bulk</u>	:	
<u>Special provisions - Operation</u>	:	S2
<u>ADR Gevaarnummer (Kemler-nr.)</u>	:	

RID

<u>Speciale voorschriften</u>	:	190+327+344+625
<u>Beperkte hoeveelheid (LQ)</u>	:	1L
<u>Uitgezonderde hoeveelheden</u>	:	E0

ADN

<u>Speciale voorschriften</u>	:	190+327+344+625
<u>Beperkte hoeveelheid (LQ)</u>	:	1 L
<u>Uitgezonderde hoeveelheden</u>	:	E0

IMDG

<u>Speciale voorschriften</u>	:	63 190 277 327 344 381 959
<u>Beperkte hoeveelheid (LQ)</u>	:	1000 mL
<u>Uitgezonderde hoeveelheden</u>	:	E0
<u>Packing instructions</u>	:	
<u>Special packing provisions</u>	:	
<u>IBC instructions</u>	:	
<u>IBC provisions</u>	:	
<u>Instructions for portable tanks and bulk containers</u>	:	
<u>Special provisions for portable tanks and bulk containers</u>	:	
<u>EmS codes</u>	:	F-D, S-U
<u>Stowage and handling</u>	:	Categorie None SW1 SW22
<u>Segregation</u>	:	
<u>Properties and observations</u>	:	

Etiket en sticker verwijderaar Quantore

IATA

PCA - Uitgezonderde hoeveelheden	:	E0
PCA - Limited Quantity - Packing Instructions	:	Y203
PCA - Limited Quantity - Maximum Net Quantity per Package	:	30kg
PCA - Packing Instructions	:	203
PCA - Maximum Net Quantity per Package	:	75kg
CAO - Packing Instructions	:	203
CAO - Maximum Net Quantity per Package	:	150kg
Speciale voorschriften	:	
ERG Code	:	

14.7 - Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 - Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

<u>Stoffen REACH candidates</u>	Nee
<u>Stoffen Annex XIV</u>	Nee
<u>Stoffen Annex XVII</u>	Nee

VOS-gehalte 692.008 g/l

- -- Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, tot wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad, Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie, Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG (Publicatieblad van de Europese Unie nr. L 396, 30-12-2006, foutcorrectie - nr. L 136/3, 2007-5-29);

- -- Op 16 december 2008 werd de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels ondertekend. De genoemde verordening heeft de richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en Verordening (EG) nr. 1907/2006 (de REACH-verordening) gewijzigd en ingetrokken. De verordening is op 31 december 2008 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie nr. L 353, volume 51;

- -- VERORDENING (EG) Nr. 648/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 31 maart 2004 betreffende detergentia (PB L 104/1 van 8.4.2004, blz. 001-0035);

- -- VERORDENING (EU) 2016/918 VAN DE COMMISSIE van 19 mei 2016 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang, van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. De verordening is op 14 juni 2016 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie nr. L 156;

- -- VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE van 18 juni 2020 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (PB L 203 van 26.6.2020, blz. 28-58);

- -- RICHTLIJN VAN DE RAAD van 20 mei 1975 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake spuitbussen (75/324/EEG) (PB L 147 van 9.6.1975, blz. 40)

- 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC, 2008/47/EC

- -- De Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR).

- Richtlijn 98/24/EG ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemers voor het gevaar door chemische werkstoffen bij het werk in acht nemen.

- Werkrestricties volgens de wet betreffende de bescherming van jongeren op het werk (94/33/EG) in acht nemen.

- Richtlijn 2004/42/EG over emissiebeperking van VOS uit verf en lak

Etiket en sticker verwijderaar Quantore

- Richtlijn 2010/75/EU over industriële emissies [Industrial Emissions Directive]
- Richtlijn 2012/18/EU betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken [Seveso III Richtlijn]
- P3b ONTVLAMBARE AEROSOLEN
- E2 Gevaar voor het aquatisch milieu in de categorie Chronisch 2
- Gebruiksbeperking overeenkomstig REACH bijlage XVII, nr.:
- Algemene Beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten (ABM): B (afbreekbare, waterbezwaarlijke stoffen)
- Arbeidsomstandighedenbesluit (Working Conditions Decree), Articles 4.1–4.15
- BRZO 2015 (Besluit risico's zware ongevallen 2015)
- Nederlandse grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (SER Grenswaardenlijst)
- PGS-richtlijnen (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) (bijv. PGS 15, PGS 31).

Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia

Bevat:

- 30% of meer: alifatische koolwaterstoffen
- PARFUM (CITRAL)

15.2 - Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemische veiligheidsbeoordeling - Er is geen informatie beschikbaar.
uitgevoerd voor het product

RUBRIEK 16: Overige informatie

Versies van SDS

Versie	Datum van uitgave	Schrijver	Beschrijving van de wijzigingen
1	27/10/2025		

Afkortingen en acroniemen

- ICAO: Internationale Burgerluchtvaartorganisatie
- EC50: Effectieve concentratie van de stof die bij 50% van de proefdieren schadelijke effecten veroorzaakt.
- IATA: Internationale Vereniging voor Luchtvervoer.
- DNEL: Afgeleid niveau zonder effect.
- LOEC: Laagste waargenomen effectconcentratie.
- LOEL: Laagste waargenomen niveau van schadelijke effecten.
- EG-nr.: nummer van de Europese Gemeenschap
- IMDG: Internationale maritieme gevaarlijke goederen.
- CAS-nr.: Chemical Abstracts Service-nummer.
- NOEC: concentratie zonder waargenomen effect.
- NOEL: Geen waarneembaar effectniveau.
- OEL: Beroepsmatige blootstellingslimiet.
- LC50: dodelijke concentratie voor 50% van de proefdieren.
- PBT: persistent, bioaccumulerend en giftig.
- ADR: De overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
- PNEC: voorspelde concentratie zonder effect.
- RID: Internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor.
- STEL: Blootstellingslimiet voor de korte termijn

Etiket en sticker verwijderaar Quantore

- ATE: schatting van acute toxiciteit.
- TWA: tijdgewogen gemiddelde
- LD50: dodelijke dosis voor 50% van een proefdier.
- zPzB: zeer persistent en zeer bioaccumulerend.

Databronnen:

European Chemicals Agency (ECHA)
European Chemicals Bureau (ECB)
International Laboratories Organization (ILO)

Methoden voor de evaluatie

Indeling voor mengsels en gebruikte evaluatiemethode volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

Teksten regelgeving zinnen

Aerosol 1	Aerosol - categorie 1
Aquatic Chronic 2	Gevaar voor het aquatisch milieu - Aquatic Chronic 2
Asp. Tox. 1	Gevaar bij inademing - categorie 1
Eye Irrit. 2	Oogirritatie - Categorie 2
Flam. Liq. 2	Ontvlambare vloeistof en damp. - Categorie 2
H222	Zeer licht ontvlambare aerosol
H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H229	Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H280	Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
H315	Veroorzaakt huidirritatie
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Press. Gas (Comp.)	Samengeperst gas
Skin Irrit. 2	Huidirritatie, Categorie 2
STOT SE 3	STOT bij eenmalige blootstelling - categorie 3 (H336)

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.

*** **